SCHEDA TECNICA

DEFIBRIL. HEART SAVE AED M - con batteria ricaricabile

SKU: 33440 | EAN: 8023279334401 | Categoria: Defibrillatori



CE — Dispositivo medico marchiato CE · Dispositivo medico · Classe II B

Descrizione

Defibrillatore HeartSave AED-M con monitor
- con batteria ricaricabile AKUPAK LITE e sistema di ricarica
- Lingue: Inglese, Italiano, Spagnolo, Francese

La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare.
I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione.

• Defibrillazione a corrente controllata - CCD
La tecnologia bifasica CCD libera una corrente senza picchi verso il cuore del paziente grazie a un impulso di defibrillazione controllato, personalizzato,
efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a scaglioni, HeartSave ha un’impedenza compensata ed è dotato di un’energia massima di 360J.

• Flusso efficiente
HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare la pausa peri-shock e il periodo senza rianimazione.

• Modalità pediatrica
È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifici ed è estremamente facile da usare.

• Rapido
Si accende automaticamente non appena viene aperto e l’analisi del ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccatial paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) sono inclusi.

• Display stato
Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e delle batterie (auto-test giornaliero e mensile).

• 4 lingue selezionabili.

• Ampio schermo LCD per la forma d’onda ECG, la frequenza cardiaca, il conteggio del ritmo defibrillabile e altre informazioni rilevanti.

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

• Defibrillazione
Modalità semi-automatica
Onde: bifasica controllata
Energia: 50-360J
Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J
Modalità Operativa asincrona
Modalità pediatrica

• ECG
Lead: II
Campo Impedenza: 23-200 Ohm
Frequenza cardiaca: 30-300 per min

• Rilevamento VF/VT
Rilevamento VF/VT
Tempo analisi: 7-12 sec
Soglia asistolica: <0.2mV
Artefact - individuazione Pacemaker

• Elettrodi
Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m

• Monitor LCD
95x72 mm (4,7’’/120mm)
320x240 pixel (0,36x0,36 mm)
Display stato Batterie
Velocità 25 mm/s
Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione

• Backup dati
Memoria removibile
Voce registrata

• Alimentazione
Akupak Lite con batteria ricaricabile 100-240 V, 50/60 Hz - 150 scariche a 200 J - 5 ore di monitoraggio

• Status display
Visualizzazione stato defibrillatore e batteria

Codici identificativi

EAN 8023279334401

GMDN	37806
UMDN	11-129

Dati commerciali

Unità di vendita	1 pz.
Ordine minimo	1 unità
Disponibilità	Disponibile